

Beleidsregels zonnepanelen per 31/3/2023

Er gelden een aantal algemeen geldende regels en een paar specifieke regels die per situatie (dorpsgezicht/ stadsgezicht/ monument cq wel/ niet zichtbaar) gelden.

Algemeen geldende regels:

- de dakvorm is leidend en blijft zichtbaar;
- de zonnepanelen worden reversibel aangebracht;
- het legpatroon is rechthoekig of heeft een geometrische vorm gelijkend aan de vorm van het dakvlak;
- de zonnepanelen liggen aaneengesloten;
- de zonnepanelen liggen allemaal in dezelfde richting;
- aan de buitenste randen van het dakvlak blijven dakpannen/ dak bekleding zichtbaar (zie schema hieronder);
- ten opzichte van andere bouwkundige elementen in het dakvlak blijft rondom ten minste één dakpan zichtbaar, of bij andere dakbedekking minimaal 20 cm;
- de kleurstelling van zonnesystemen is gelijk aan het materiaal van de dakbedekking of is matzwart, "full black", niet spiegelend;
- de zonnepanelen kaderloos uitvoeren of met randprofielen in dezelfde kleur als de kleur van de zonnepanelen en niet spiegelend;
- eventueel aanwezige historische aanduidingen/ornamenten in het dak moeten zichtbaar blijven;
- geen zonnepanelen aanbrengen op bijzonder of kwetsbaar materiaal van de dakafwerking zoals riet of zink of op bijzondere vormen;
- zonnepanelen op een plat dak plaatsen onder een hoek van maximaal 15 graden, in een aaneengesloten patroon. De afstand tot de zijkanten van het platte dak minstens gelijk aan de hoogte van het zonnepaneel. Plaatsing bekijken in combinatie met andere bouwkundige elementen op het dak;
- wanneer een dakvlak met burens wordt gedeeld, dan wordt aangesloten op de perceelsgrens, zodat burens er op kunnen aansluiten en er één doorgaand en/of geometrisch legplan ontstaat.

Specifieke regels:

	Zichtbaar vanaf openbare ruimte*	Niet zichtbaar vanaf openbare ruimte*
Beschermd dorpsgezicht (Spiegel & Bredius)	<ul style="list-style-type: none"> • Vergunningsplichtig; • Alleen op dak of op het erf, niet aan gevels en wanden • Aan buitenste rand dakvlak blijft minimaal 1 dakpan (of 20 cm indien andere dakbedekking) zichtbaar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vergunningsvrij, alleen achteraf nog bekeken en beoordeeld op excessen; • Ook op gevels en wanden mogelijk; • Legpatroon mag ook in U of L vorm of rechthoekig met open midden (bv om dakkapel heen); • Aan buitenste rand dakvlak blijft minimaal 1 dakpan (of 20 cm indien andere dakbedekking) zichtbaar.
Beschermd stadsgezicht (Naarden Vesting en Muiden)	<ul style="list-style-type: none"> • Vergunningsplichtig; • Alleen op dak of op het erf, niet aan gevels en wanden. • Aan buitenste rand dakvlak blijft minimaal 2 dakpannen (of 40 cm indien andere dakbedekking) zichtbaar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vergunningsvrij, alleen achteraf nog bekeken en beoordeeld op excessen; • Ook op gevels en wanden mogelijk; • Legpatroon mag ook in U of L vorm of rechthoekig met open midden (bv om dakkapel heen). • Aan buitenste rand dakvlak blijft minimaal 1 dakpan (of 20 cm indien andere dakbedekking) zichtbaar
Monumenten	<ul style="list-style-type: none"> • Vergunningsplichtig; • Zichtbaar plaatsen alleen mogelijk indien andere locaties op daken of het erf niet rendabel te realiseren zijn (dwz terugverdientijd > 7 jaar); • Aan buitenste rand dakvlak blijft minimaal 2 dakpannen (of 40 cm indien andere dakbedekking) zichtbaar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vergunningsplichtig; • Aan buitenste rand dakvlak blijft minimaal 2 dakpannen (of 40 cm indien andere dakbedekking) zichtbaar.

- Zichtbaar : zonnepanelen gericht op het direct aan het perceel grenzende openbaar toegankelijk gebied, zichtbaar vanaf 2 meter boven straatniveau;
- niet zichtbaar: zonnepanelen niet gericht op het direct aan het perceel grenzende openbaar toegankelijk gebied, niet zichtbaar vanaf 2 meter boven straatniveau;